

Universal HVAC-R Flash Flush

Optimal Cleaning Solution
for HVAC & Automotive



HCPRO® PRODUCTS
Miami, Florida USA

www.hcproproducts.com

Descripción del Producto

- Compatible con sistemas HVAC y Automotriz.
- 10 onzas (30 cc) pueden limpiar hasta sistemas de 5 toneladas.
- Enjuague de rapida evaporación.
- Excelente Reemplazo para el R141b
- Penetra facilmente removiendo el aceite y otros contaminantes de los sistemas de A/C.
- No deja residuos.
- Limpiador efectivo.
- No es corrosivo.
- Solución a base de solvente.

Nuestro envase contiene un sello de seguridad que preserva la calidad de la fórmula original y ayuda a evitar derrames.

Air Conditioner Flash Flush		
Part#	02-0025	02-0024
Net Content	32 oz / 946 mL	1 US Gallon / 4 L



PROCEDIMIENTOS DE USO

1 Utilice 1 cuarto de HVAC Flush por 10 a 15 toneladas de sistema de refrigeración. Líneas extremadamente contaminadas pueden requerir mas de un cuarto de Flush.

2 Presurisar el dispensador de nitrógeno (recomendado 50-psi) tenga en cuenta que la válvula debe estar en posicion OFF al momento de conectar al tanque de nitrógeno.

3 Inserte la punta del dispensador de Flush a la línea para hacer el proceso de limpieza.

4 Inmediatamente despues del lavado, rectifique con nitrógeno.

